

Características ESD Nexxit 1 con deslizador

Artículo: 9030E Cuero sintético

Dimensiones in mm	Respaldo:	Alt:	530
	Asiento:	Alt:	450-600
		Anc	460
Embalaje	Peso:	kg	17,5
	Volumen:	m³	0,175



Equipamiento Básico

Beneficio

Conductividad	Los componentes metálicos tienen una capa conductiva. La tapicería altamente confortable también es conductiva. Resistencia de descarga típica de 10 ^ 6 Ohm Ruedas conductivas.	Excede los requisitos de protección ESD de acuerdo con la norma DIN EN 61340-5-1 100% protección ESD.
Respaldo	Respaldo ergonómico con pespunte horizontal, se estrecha hacia arriba. Regulación de la altura del respaldo de 60 mm	Descarga la columna vertebral y la musculatura. Posición saludable de asiento gracias a un amplio apoyo de la espalda en la región lumbar. Agradable microclima en la espalda y libertad de movimientos óptima de los brazos. Hace que la persona tenga el apoyo ideal, sobre todo en la región lumbar, independientemente de la estatura.
Superficie de asiento	Superficie de asiento ergonómica con borde biselado integrado en la parte delantera del asiento.	Favorece de forma automática la postura correcta de asiento. Los bordes biselados evitan retenciones sanguíneas en los muslos.
Acolchado de asiento	Acolchado de cuero sintético Magic ESD. Lavable, fácil de cuidar, resistente a productos desinfectantes, blando y cómodo, sin PVC, sin ftalatos, resistente a la sangre y a la orina. Protección contra incendios según EN 1021, partes 1 + 2. Color negro.	El confortable acolchado blando ofrece una gran comodidad. Lavable y desinfectable. Sin plastificantes, por eso se mantiene blando y cómodo incluso después de varios años.
Palancas de función	Palancas de función estables y robustas en el respaldo. Disponibles en los color negro (3218).	Movilidad máxima y manipulación muy sencilla de la silla.
Base	De tubo de acero perfilado extremadamente estable, con recubrimiento de pintura en polvo. Construcción plana.	Estabilidad, durabilidad e integridad estructural muy elevadas. Los extremos de los pies con acabado plano protegen frente a tropiezos.
Deslizadores	Deslizadores de plástico amplios y resistentes a la abrasión.	Gran estabilidad.
Materiales empleados	Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría.	Respetuosos con el medio ambiente.

Características ESD Nexxit 1 con deslizador

Artículo: 9030E Cuero sintético

Dimensiones in mm	Respaldo:	Alt:	530
	Asiento:	Alt:	450-600
		Anc	460
Embalaje	Peso:	kg	17,5
	Volumen:	m³	0,175



Tecnología

Tecnología sincronizada con regulación de peso automática, incluye ajuste fino manual y limitación del ángulo en 3 niveles

Apoyo óptimo que a la vez que facilita cambiar de postura. Esto permite estar sentado dinámicamente y relaja la musculatura, descarga los discos intervertebrales, mejora la circulación y aumenta de forma determinante la concentración y el rendimiento. La adaptación de la presión del respaldo se produce automáticamente. Es posible realizar un ajuste fino adicional. Varios usuarios pueden utilizar la silla alternativamente sin necesidad de volver a ajustar cada vez la regulación de peso.

Regulación de la inclinación de asiento de 6°

Muchas tareas se llevan a cabo en una posición ligeramente elevada e inclinada hacia delante. Una superficie de asiento con la inclinación correspondiente garantiza un ángulo de asiento de como mínimo 90° a la vez que se mantiene el contacto con el respaldo.

Regulación de la profundidad del asiento de 60 mm

Adapta la profundidad del asiento a la estatura, permitiendo así una superficie de apoyo óptima para los muslos. El contacto con el respaldo y el apoyo de este se mantienen siempre.

Regulación rápida

Las funciones pueden manejarse mientras se está sentado de forma cómoda y sencilla mediante una palanca.

Normas

DIN 68 877
 Certificado GS de "seguridad comprobada"
 Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001
 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001
 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001
 Clasificación de oro de EcoVadis para RSC en 2015

Acredita la calidad, el respeto medioambiental y la seguridad de suministro mediante certificados de institutos de ensayo independientes.

Garantía

10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa.

Calidad asegurada y gran rentabilidad. Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de garantía.

Características ESD Nexxit 1 con deslizador

Artículo: 9030E Cuero sintético

Dimensiones in mm	Respaldo:	Alt:	530
	Asiento:	Alt:	450-600
		Anc	460
Embalaje	Peso:	kg	17,5
	Volumen:	m ³	0,175

**Opciones y accesorios****Beneficio**

Base	Base de aluminio pulido.	Estética y de gran calidad.
Reposabrazos	Reposabrazos multifunción regulable en altura (100 mm), en anchura (de forma continua en pasos de 25 mm) y en profundidad (50 mm), giratorio (30°), superficie de apoyo blanda.	Mediante los reposabrazos se descarga la musculatura del cuello y de la nuca. Las opciones de ajuste garantizan la posición ideal para cualquier usuario.
Anillo de base	Anillo de base cromado de altura regulable.	Ofrece apoyo mediante su ancha superficie y se puede regular en altura de forma fácil y rápida.