

## Características Flex 1 Taburete de trabajo con ruedas

Artículo: 9408

bimos

### Dimensiones in mm

Asiento:	H:	450-650
	B:	360
	T:	300

Embalaje	Peso:	kg	10,0
	Volumen:	m <sup>3</sup>	0,15



### Equipamiento Básico

### Beneficio

Superficie de asiento	Asiento antideslizante gracias a su superficie ondulada. Apoyo integrado para la espalda	Sujeción especialmente buena Buen apoyo de la región lumbar
Versión del asiento	Acolchado integral (PU): el acolchado de PU SoftTouch ofrece la máxima resistencia y facilidad de limpieza. Color negro (2000)	Se recomienda su uso en entornos en los que se está en contacto con materiales de trabajo agresivos. La superficie es resistente y extremadamente robusta, y se puede lavar y limpiar sin problemas.
Altura del asiento	Ajuste de la altura del asiento sin escalonamiento de 450-650 mm mediante un muelle neumático autoportante de seguridad con cubierta protectora.	Amplio rango de ajuste de altura del asiento, apto para el 95% de los usuarios. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.
Técnica	Asiento giratorio en 360°	Máxima libertad de movimiento
Base	Base de cinco pies de polipropileno con acabado plano.	Alta estabilidad, durabilidad e integridad. Los extremos de los pies con acabado plano protegen frente a tropiezos.
Ruedas/deslizadores	Freno dependiente de la carga, ruedas blandas para suelos duros.	Desplazamiento bloqueado de la silla sin carga; por tanto, riesgo mínimo de accidente.
Material	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medio ambiente
Normas	DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad comprobada» Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001 Reglamento (CEE) n.º 1836/93 y sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001	Seguridad de suministro
Garantía	10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa	Calidad asegurada y gran rentabilidad