

**Leistungsmerkmale Industriestehhilfe**

Artikel: 9454 Integralschaum

Maße in mm

Sitz:	H:	650-850
	B:	370
	T:	240

Verpackungsdaten

Gewicht	kg	10,0
Volumen	m³	0,15



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Sitzausführung	Integralschaumpolster (PU): Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Integrierter Tragegriff. Farbe schwarz (2000)	Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile.
Sitzhöhe	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 650 - 850 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Sitzneigungsverstellung um 360° drehbare Sitzfläche.	Die Sitzneigung kann je nach Körpergröße um bis zu 10° nach vorne verstellt werden.
Fußkreuz	Extrem flacher Tellerfuß, Ø 470 mm, aus Stahl, epoxydharzbeschichtet in anthrazit.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Enden schützen vor Stolpergefahr.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001.	Beschaffungssicherheit.
Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.	Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.