

Leistungsmerkmale ESD Hocker 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9461E Supertec

Maße in mm

Sitz:	H:	560 - 830
	B:	400
	T:	400

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,92
	Volumen	m ³	0,09



Serienausstattung

		Nutzen
Leitfähigkeit	Leitfähig beschichtete Stahlteile Leitfähige Komfortpolster Typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm Volumenleitfähige Rollen	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100%ige ESD-Sicherheit.
Sitzfläche	Extragroße Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm. Extra starke und weiche Komfortpolsterung von 60 mm.	Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert einen möglichen Blutstau in den Oberschenkeln.
Polsterschutz	Polsterschutz unter der Sitzfläche.	Schützt das Polster vor Ecken und Kanten.
Sitzausführung	Supertec (Weltneuheit): Komfortabel, weich und bequem, atmungsaktiv und sehr widerstandsfähig. Schnittfest, rutschfest und reinigungsfreundlich. Brandschutz nach EN 1021 Teil 1, Farbe schwarz.	Das neue Bezugsmaterial für komfortable und robuste Arbeitsstühle und Hocker in der Produktion. Bietet sehr guten Sitzkomfort durch das atmungsaktive Untergewebe aus Stoff. Widersteht Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände durch die Mikropanzerung auf der Oberfläche.
Sitzhöhe	Stufenlose SitzhöhenEinstellung von 560-830 mm durch Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großes Spektrum der Sitzhöhenverstellung. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Ringauslösung.	Einfache und bequeme Höhenverstellung in jeder Sitzposition durch den umlaufenden Griff unter der Sitzfläche.
Fußkreuz	Extra kleines Aluminium-Fußkreuz mit einem Durchmesser von 54 cm.	Platzsparend und hohe Mobilität durch die vorhandene Beinfreiheit.
Rollen/Gleiter	Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter.	Hohe Standfestigkeit.
Fußring	höhenverstellbarer, verchromter Fußring	Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN 68 877 DIN EN 61340-5-1 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Beschaffungssicherheit.

Leistungsmerkmale ESD Hocker 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9461E Supertec

Maße in mm

Sitz:	H:	560 - 830
	B:	400
	T:	400

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,92
	Volumen	m ³	0,09



Garantie 10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

Leistungsmerkmale ESD Hocker 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9461E Supertec

Maße in mm

Sitz:	H:	560 - 830
	B:	400
	T:	400

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,92
	Volumen	m ³	0,09

**Zubehör und Optionen**

ESD-Flex-Stütze	ESD-Flex-Stütze, um 100 mm höhenverstellbar
-----------------	---

Nutzen

Die ESD-konforme Flex-Stütze fungiert sowohl als Armlehne als auch als Rückenstütze. Sie ist ein einfaches Upgrade und macht aus dem Hocker eine flexible, platzsparende und zugleich komfortable Sitzgelegenheit. Leicht zu reinigen und angenehm weich.