

**Características ESD Taburete 3 con deslizadores y reposapiés**

Artículo: 9461E Espuma integral

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	560 - 830
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	8,92
	Volumen:	m³	0,09



**Equipamiento Básico**

		Beneficio
Conductividad	Componentes de acero con acabado antiestático Cómodo tapizado conductivo Resistencia de fuga típica de 10 <sup>6</sup> Ohm Ruedas con conductividad en volumen	Supera las propiedades antiestáticas estipuladas en la norma DIN EN 61340-5-1. Seguridad total frente a descargar electrostática.
Superficie de asiento	Superficie de asiento extragrande con un diámetro de 400 mm. Tapizado de confort extrarresistente y blando de 60 mm.	Fomenta automáticamente la postura correcta y una posición sentada saludable y erguida. El borde redondeado del asiento evita posibles retenciones sanguíneas en los muslos.
Protección del tapizado	Protección del tapizado debajo de la superficie de asiento	Protección del tapizado de esquinas y bordes.
Versión de asiento	Acolchado de espuma integral (PU): El acolchado de espuma integral ofrece la máxima resistencia y facilidad de limpieza. Extremadamente robusto, duradero, lavable, resistente a productos desinfectantes, sin PVC, resistente a la sangre y a la orina, protección contra incendios según EN 1021, partes 1 + 2, color negro.	Se recomienda su uso en entornos en los que se está en contacto con materiales de trabajo agresivos. La superficie es resistente y extremadamente robusta, y se puede lavar y limpiar sin problemas. Resistente a piezas cortantes y puntiagudas.
Altura del asiento	Ajuste progresivo de la altura del asiento de 560 a 830 mm mediante un muelle neumático con cubierta protectora	Amplio abanico para regular la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.
Tecnología	Aro de desbloqueo	Ajuste de altura fácil y cómodo en cualquier posición mediante la palanca curvada situada debajo de la superficie de asiento.
Base	Base de aluminio extrapequeña con un diámetro de 54 cm.	Dimensiones reducidas y gran movilidad gracias al espacio disponible para las piernas.
Ruedas/deslizadores	Deslizadores de plástico amplios y resistentes a la abrasión.	Gran estabilidad.
Anillo de base	Aro reposapiés cromado de altura regulable.	Ofrece apoyo gracias a su amplia superficie y se puede regular en altura de forma fácil y rápida.
Uso de material	Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría.	Respetuoso con el medio ambiente

**Características ESD Taburete 3 con deslizadores y reposapiés**

Artículo: 9461E Espuma integral

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	560 - 830
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje

Peso:	kg	8,92
Volumen:	m³	0,09



Normas

DIN 68 877  
 DIN EN 61340-5-1  
 Certificado GS de "seguridad comprobada"  
 Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001  
 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001  
 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS  
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 45001  
 Clasificación de oro de EcoVadis 20 para RSC

Seguridad de suministro

Garantía

10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa

Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.

**Características ESD Taburete 3 con deslizadores y reposapiés**

Artículo: 9461E Espuma integral

## Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	560 - 830
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	8,92
	Volumen:	m <sup>3</sup>	0,09

**Opciones y accesorios**

Apoyo versátil antiestático

Apoyo versátil antiestático, regulable en altura  
100 mm**Beneficio**

El apoyo versátil antiestático puede utilizarse como reposabrazos o como respaldo. Se trata de una sencilla mejora que convierte el taburete en un asiento flexible que ocupa poco espacio y, al mismo tiempo, resulta cómodo. Blando y muy fácil de limpiar.