

Características Taburete de sala limpia 2 con ruedas

Artículo: 9463R Espuma integral

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	450 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	7,72
	Volumen:	m³	0,09



Equipamiento Básico

Apto para salas blancas

Clase 3 de limpieza del aire conforme a la norma DIN EN ISO 14644-1
Tapizado sellado mediante técnica de espumado
Materiales adecuados para salas blancas
Superficies lisas y cerradas

Beneficio

Seguridad certificada para salas blancas. Se evitan de forma fiable las emisiones de partículas y los depósitos de partículas en la silla.

Conductividad

Componentes de acero con acabado antiestático
Cómodo tapizado conductivo
Resistencia de fuga típica de 10⁶ Ohm
Ruedas con conductividad en volumen

Supera las propiedades antiestáticas estipuladas en la norma DIN EN 61340-5-1.
Seguridad total frente a descargar electrostática.

Superficie de asiento

Superficie de asiento extragrande con un diámetro de 400 mm.
Tapizado de confort extrarresistente y blando de 60 mm.

Fomenta automáticamente la postura correcta y una posición sentada saludable y erguida. El borde redondeado del asiento evita posibles retenciones sanguíneas en los muslos.

Cubierta blanda

Cubierta blanda debajo de la superficie de asiento

Una cubierta blanda oculta el aro de desbloqueo y el sistema mecánico. Esto garantiza que no se desprendan partículas. El polvo no se acumula, por lo que la limpieza es más sencilla y eficaz.

Versión de asiento

Acolchado de espuma integral (PU):
El acolchado de espuma integral ofrece la máxima resistencia y facilidad de limpieza. Extremadamente robusto, duradero, lavable, resistente a productos desinfectantes, sin PVC, resistente a la sangre y a la orina, protección contra incendios según EN 1021, partes 1 + 2, color negro.

Se recomienda su uso en entornos en los que se está en contacto con materiales de trabajo agresivos. La superficie es resistente y extremadamente robusta, y se puede lavar y limpiar sin problemas. Resistente a piezas cortantes y puntiagudas.

Altura del asiento

Ajuste progresivo de la altura del asiento de 450 a 650 mm mediante un muelle neumático con cubierta protectora

Amplio abanico para regular la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.

Tecnología

Aro de desbloqueo

Ajuste de altura fácil y cómodo en cualquier posición mediante la palanca curvada situada debajo de la superficie de asiento.

Base

Base de aluminio extrapequeña con un diámetro de 54 cm.

Dimensiones reducidas y gran movilidad gracias al espacio disponible para las piernas.

Ruedas/deslizadores

Ruedas especiales para laboratorio de gran tamaño, con 65 mm de diámetro. De marcha suave y fáciles de limpiar

Desplazamiento bloqueado de la silla sin carga; por tanto, riesgo mínimo de accidente.

Uso de material

Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría.

Respetuoso con el medio ambiente

Características Taburete de sala limpia 2 con ruedas

Artículo: 9463R Espuma integral

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	450 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje

Peso:	kg	7,72
Volumen:	m ³	0,09



Normas

DIN 68 877
 EN ISO 14644-1
 DIN EN 61340-5-1
 Certificado GS de "seguridad comprobada"
 Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001
 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001
 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 45001
 Clasificación de oro de EcoVadis 20 para RSC
 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa

Seguridad de suministro

Garantía

Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.