

Características ESD Unitec 3 con deslizador y aro reposapiés

Artículo: 9651E

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	460
	Asiento:	H:	580-850
		B:	460
		T:	470
Embalaje	Peso:	kg	15,0
	Volumen:	m³	0,15



Equipamiento Básico

Beneficio

Conductividad	Todos los componenetes metálicos tienen cobertura conductiva. La tapicería altamente confortable también es conductiva Resistencia a la descarga de 10^9Ohm Deslizadores conductivos	Supera los requisitos de protección ESD de acuerdo a la norma DIN EN 61340-5-1 100% protección ESD
Respaldo	Amplio respaldo ergonómico diseñado para recoger la tensión de la columna vertebral y los músculos, con soporte lumbar integrado. Ajuste de la altura del respaldo cómodo y fácil de manejar en la posición de sentado	Postura saludable debido a un cambio de rasante en la zona lumbar del respaldo El área de soporte se puede adaptar en relación al tamaño del cuerpo del usuario.
Asiento	Asiento ergonómicamente diseñado con borde frontal redondeado.	El borde delantero redondeado previene el bloqueo de la circulación en los muslos.
Acabados para asientos y respaldos	Tapizado en tela ESD: Resistente, transpirable y confortable Tapizado Duotec: Disponible en color negro (9801), azul (9802), gris (9811) y rojo (9803)	El tapizado es transpirable, asimila y libera la humedad. El tacto suave garantiza un máximo confort y un clima agradable El tapizado suave y confortable ofrece un alto confort
Altura de asiento	Ajuste de altura de asiento continua de 580 -850 mm Pistón de gas autoportante con cubierta protectora.	La altura del asiento se puede adaptar al tamaño del 95% de los usuarios. La cubierta del pistón lo protege del polvo y la suciedad.
Funciones / mecanismo	Respaldo de contacto permanente. Ajuste rápido	Este mecanismo asegura que el respaldo responda inmediatamente a cualquier movimiento de la parte superior del cuerpo. La espalda permanece apoyada todo el tiempo. El respaldo también se puede bloquear en cualquier posición de inclinación. Todas funciones de ajuste permiten un uso fácil y rápido mediante palancas cuando el usurio está sentado.
Base	Base negra de cinco radios de tubo de acero. Conductiva con recubrimiento en polvo Diseño plano.	Muy alta estabilidad y longevidad. Diseño plano, Evita estancamientos
Deslizadores	A prueba de desgaste. Con una amplia superficie de apoyo. Conductivos.	Gran nivel de estabilidad
Reposapiés	Ajustable en altura	El reposapiés se puede instalar posteriormente fijándolo a la columna de la silla
Materiales	Todos los materiales utilizados son correctamente clasificados y reciclados.	Ecológicos
Nórmás	EN 61340-5-1 para áreas ESD DIN 68 877 GS alemán "seguridad comprobada DIN EN ISO 9001 Regulación EWG Nr. 1836/93 y DIN EN ISO 14001	100% protección ESD Gran nivel de seguridad y confort Producto de alta calidad
Garantía	10 años de garantía a largo plazo y 3 años de garantía total.	Calidad y alta eficiencia garantizada.

Características ESD Unitec 3 con deslizador y aro reposapiés

Artículo: 9651E

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	460
	Asiento:	H:	580-850
		B:	460
		T:	470
Embalaje	Peso:	kg	15,0
	Volumen:	m ³	0,15

**Opciones y accesorios**

Beneficio

Brazos	Brazos anulares	Hechos en poliamida, ajustables en ancho (20mm)
--------	-----------------	---
