

Características Unitec 2 con ruedas

Artículo: 9653

bimos

Dimensiones in mm

Asiento: H: 440-620

Embalaje
Peso: kg 12,0
Volumen: m³ 0,15



Equipamiento Básico

Beneficio

Respaldo	<p>Respaldo grande, ergonómico, diseñado para sostener la tensión de la espalda y los músculos. Con apoyo lumbar.</p> <p>Ajuste de altura del respaldo adecuado y fácil de manejar en posición sentada.</p>	<p>Postura saludable debido a la superficie de apoyo que proporciona soporte a la espalda en la región lumbar.</p> <p>El área de soporte puede ser adaptada de acuerdo al tamaño del cuerpo del usuario.</p>
Asiento	<p>Asiento de diseño ergonómico con borde frontal redondeado.</p>	<p>El borde frontal redondeado del asiento evita bloquear la circulación en los muslos</p>
Acabados para asiento y respaldo	<p>Synthetic leather upholstery: High-level synthetic leather. Resistant to disinfectants, washable and easy-care Selectable in following colours: black (0551) blue (0562)</p>	<p>The soft and comfortable upholstery provides a comfortable feel. However, damages caused by sharp parts can not be excluded. Ideal for the use in production and laboratory.</p>
Altura de asiento	<p>Rango de altura del asiento progresiva de 440 - 650 mm mediante pistón de gas de seguridad con cubierta protectora.</p>	<p>La altura del asiento se puede adaptar casi al 95% de todos los usuarios.</p>
Funciones / Mecanismos	<p>Respaldo de contacto permanente.</p> <p>Ajuste rápido</p>	<p>Este mecanismo asegura que el respaldo responde inmediatamente a cualquier movimiento de la parte superior del cuerpo siguiéndolo. Por lo tanto la espalda se mantiene siempre apoyada. El respaldo también se puede bloquear en cualquier posición de inclinación si es necesario.</p> <p>Todas las funciones se pueden manejar de manera fácil y confortable en la posición de sentado.</p>
Base	<p>Base de aluminio pulido a prueba de desgaste de cinco radios.</p>	<p>Alta estabilidad y longevidad.</p>
Ruedas	<p>Ruedas dobles de seguridad conductivas autofrenadas. Para suelos duros de serie</p>	<p>Las sillas se frenan cuando no se utilizan lo que disminuye el riesgo de accidentes.</p>
Materiales	<p>Los materiales utilizados son reciclados</p>	<p>Respetuoso con el medioambiente</p>
Standards	<p>DIN 68 877 GS "safety tested" marca de conformidad DIN EN ISO 9001 EWG Nr. 1836/93 DIN EN ISO 14001</p>	
Garantía	<p>5 años largo plazo, 3 años garantía total</p>	<p>Calidad garantizada y alta eficiencia</p>

Características Unitec 2 con ruedas

Artículo: 9653

Dimensiones in mm

Asiento: H: 440-620

Embalaje

Peso: kg 12,0
Volumen: m³ 0,15



Opciones y accesorios

Beneficio

Opciones y accesorios	Beneficio
<p>Brazos</p> <p>Brazos anulares</p> <p>Brazos multifuncionales</p>	<p>Fabricado en poliamida, ajustable en anchura(20 mm)</p> <p>Los brazos son ajustables en anchura, altura y profundidad.</p>
<p>Accesorios</p> <p>Aro reposapiés</p>	<p>El aro reposapiés puede ser adaptado para su instalación</p>