

Características Taburete de sala limpia,desbloqueo c.el pie,ruedas

Artículo: 9F63R Cuero sintético

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	480 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	9,24
	Volumen:	m³	0,16



Equipamiento Básico

Apto para salas blancas

Clase 3 de limpieza del aire conforme a la norma DIN EN ISO 14644-1
Tapizado sellado mediante técnica de espumado
Materiales adecuados para salas blancas
Superficies lisas y cerradas

Beneficio

Seguridad certificada para salas blancas. Se evitan de forma fiable las emisiones de partículas y los depósitos de partículas en la silla.

Conductividad

Componentes de acero con acabado antiestático
Cómodo tapizado conductivo
Resistencia de fuga típica de 10⁶ Ohm
Ruedas con conductividad en volumen

Supera las propiedades antiestáticas estipuladas en la norma DIN EN 61340-5-1.
Seguridad total frente a descargar electrostática.

Superficie de asiento

Superficie de asiento extragrande con un diámetro de 400 mm.
Tapizado de confort extrarresistente y blando de 60 mm.

Fomenta automáticamente la postura correcta y una posición sentada saludable y erguida. El borde redondeado del asiento evita posibles retenciones sanguíneas en los muslos.

Cubierta blanda

Cubierta blanda debajo de la superficie de asiento

Una cubierta blanda oculta el aro de desbloqueo y el sistema mecánico. Esto garantiza que no se desprendan partículas. El polvo no se acumula, por lo que la limpieza es más sencilla y eficaz.

Versión de asiento

Acolchado de cuero sintético Magic:
Lavable, fácil de limpiar, resistente a los productos de desinfección, blando y cómodo, sin PVC, sin ftalatos, resistente a la sangre y a la orina. Protección contra incendios según EN 1021, parte 1 + 2.
Color negro.

El confortable acolchado blando ofrece una gran comodidad. Fácil de limpiar; se puede lavar y desinfectar. Sin plastificantes, por eso se mantiene blando y cómodo incluso después de varios años.

Altura del asiento

Ajuste progresivo de la altura del asiento de 480 a 650 mm mediante un muelle neumático con cubierta protectora

Amplio abanico para regular la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.

Tecnología

Desbloqueo con el pie y desenganche anular

El ajuste de la altura mediante el desbloqueo de pie es intuitivo y especialmente higiénico. Además, la altura puede ajustarse cómodamente en cualquier posición mediante la palanca curvada situada debajo de la superficie de asiento, protegida de la suciedad gracias a la cubierta blanda.

Base

Base de aluminio extrapequeña con un diámetro de 54 cm.

Dimensiones reducidas y gran movilidad gracias al espacio disponible para las piernas.

Ruedas/deslizadores

Ruedas especiales para laboratorio de gran tamaño, con 65 mm de diámetro. De marcha suave y fáciles de limpiar

Desplazamiento bloqueado de la silla sin carga; por tanto, riesgo mínimo de accidente.

Uso de material

Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría.

Respetuoso con el medio ambiente

Características Taburete de sala limpia,desbloqueo c.el pie,ruedas

Articulo: 9F63R Cuero sintético

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	480 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje

Peso:	kg	9,24
Volumen:	m³	0,16



Normas

DIN 68 877
 EN ISO 14644-1
 DIN EN 61340-5-1
 Certificado GS de "seguridad comprobada"
 Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001
 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001
 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 45001
 Clasificación de oro de EcoVadis 20 para RSC

Seguridad de suministro

Garantía

10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa

Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.